

C12系列



有人物联网—WIFI 模块系列

WH-C120 规格书 V1.0.0

济南有人物联网技术有限公司

有人在认真做事！



产品特性

- ◆ 支持 Wi-Fi@2.4 GHz 802.11b/g/n 无线标准
- ◆ 支持 WAP/WAP2/WAPS-Enterprise/WPS 安全模式
- ◆ 支持 AP、STA、AP+STA 工作模式
- ◆ 完全集成串口转无线 TCP/UDP/MQTT 传输功能, 多个串口速率选择
- ◆ 支持 ESP Touch/AirKiss 快速联网配置
- ◆ 支持简单 AT+指令集配置
- ◆ 3.3V 单电源供电
- ◆ 板载天线

产品介绍

WH-C120 是稳恒 WiFi 模块 WH-C1X 系列的一款低成本模块。该模块是为实现嵌入式系统的无线网络通讯的应用而设计的一款低功耗 802.11 b/g/n 模块。通过该模块, 客户可以将物理设备连接到 Wi-Fi 网络上, 从而实现物联网的控制与管理。


该模块硬件上集成了 MAC、基频芯片、射频收发单元、以及功率放大器; 内置低功耗运行机制, 可以有效实现模块的低功耗运行; 支持 WiFi 协议以及 TCP/IP/MQTT 协议, 用户仅需简单配置, 即可实现 UART 设备的联网功能。

尺寸较小, 易于焊装在客户产品的硬件单板电路上。且模块内置板载天线, 省去客户外围电路设计的麻烦。

产品规格

无线参数		串口	
无线标准	802.11b/g/n	端口数	UART TTL *1
频率范围	2.412GHz-2.484GHz	标准	3.3V-TTL
发射功率	802.11 b: +20 dBm	数据位	7、8bit
	802.11 g: +17 dBm	停止位	1、2
	802.11 n: +14 dBm	检验位	None, Even, Odd
接收灵敏度	802.11 b: -91 dBm (11 Mbps)	波特率	300~460.8K
	802.11 g: -75 dBm (54 Mbps)	缓存	----
	802.11 n: -72 dBm (MCS7)	流控	无
天线	板载天线	保护	无
传输距离	---	RS-485 收发控制引脚	无
硬件参数		软件参数	
工作电压	3.0~3.6V	无线网络类型	Station /AP/AP+Station
工作电流	正常模式: 平均: 80mA	安全机制	WPA/WPA2
尺寸	22*16*3.12 (mm) (L*W*H)	加密类型	WEP/TKIP/AES
工作环境		网络协议	TCP/UDP/MQTT
工作温度	-20~70℃	USR-VCOM	Windows 2000 或更高 (32 位/64 位)
储存温度	-20~70℃	配置方式	串口 AT 指令
储存湿度	5%~95% RH(无凝露)		

产品尺寸



WH-C120尺寸说明

相关产品信息

WiFi 模块	USR-WiFi232-A2/B2	USR-WiFi232-D2	USR-C210	USR-C216	USR-C215	USR-C322	WH-C120
所属系列	高性能		C21 系列			C32 系列	C12 系列
硬件规格							
电源							
VCC	3.2~3.6V		3.0~3.6V				
工作电流	AP: 平均 169mA 峰值 305mA @3.3V STA: 平均 164mA 峰值 197mA @3.3V	AP: 平均 226mA 峰值 346mA @3.3V STA: 平均 218mA 峰值 320mA @3.3V	AP: 平均 74mA 峰值 285mA @3.3V STA: 平均 32mA 峰值 196mA @3.3V		AP: 70mA @3.3V STA: 18mA @3.3V 峰值: 247mA @3.3V		平均 50mA
在网最低功耗	164mA @3.3V	218mA @3.3V	32mA @3.3V		3.5mA @3.3V		-----
射频规格							
无线标准	802.11b/g/n						
频段范围	2.412GHz-2.484GHz						
发射功率	802.11b: +20dBm (Max.) 802.11g: +18dBm (Max.) 802.11n: +15dBm (Max.) 用户可以配置功率		802.11b: +19dBm(Max.@11Mbps, CCK) 802.11g: +18dBm(Max.@54Mbps, OFDM) 802.11n: +16dBm(Max.@HT20, MCS7)		17.0 dBm @ 1 DSSS 17.25 dBm @ 11 CCK 13.5 dBm @ 54 OFDM		+16dBm(Max.@11Mbps) +14dBm(Max.@54Mbps) +16dBm(Max.@HT20)
接收灵敏度	802.11b: -89 dBm 802.11g: -81 dBm 802.11n: -71 dBm		802.11b: -85 dBm(@11Mbps, CCK) 802.11g: -70 dBm(@54Mbps, OFDM) 802.11n: -68 dBm(@HT20, MCS7)		-94.7 dBm @ 1 DSSS -87.0 dBm @ 11 CCK -73.0 dBm @ 54 OFDM		-83 dBm(@11Mbps) -85 dBm(@54Mbps) -82 dBm(@HT20)
天线	A2: 板载 PCB 天线 B2: I-PEX 连接器	I-PEX 连接	外置: I-PEX 连接器 (C215b/C217b) 天线焊接引出口 (C216b) 内置: 板载天线 (C215a/C216a/C217a)		外置: I-PEX 连接器 内置: 板载天线		板载天线
传输距离	A2: 最大 200m(空旷视距) B2: 最大 280m(空旷视距, 3dbi 天线)	最大 400m(空旷视距, 3dbi 天线)	内置最大 180m(空旷视距) 外置最大 200m(空旷视距, 3dbi 天线)		内置最大 180m(空旷视距) 外置最大 310m(空旷视距, 3dbi 天线)		---
串口规格							
串口数量	TTL *1	TTL *1	TTL *1	TTL *1		TTL *2	TTL *1
串口引脚	TX/RX/RTS/CTS			TX/RX/RTS/CTS	TX/RX	UART0: TX/RX/RTS/CTS UART1: TX/RX	TX/RX
RS485 收发控制	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
数据位 (bit)	5, 6, 7, 8		7, 8			5, 6, 7, 8	

停止位 (bit)	1, 2						1, 1.5, 2	
检验位	NONE, ODD, EVEN		NONE, ODD, EVEN, MARK, SPACE				NONE, ODD, EVEN	
波特率 (bps)	300~460.8K		1200~460.8K		300~3M		300~460.8K	
其他								
尺寸 (mm)	40.0x25.0x8.0 (L*W*H)	45.0x32.0x8.0 (L*W*H)	26.6x18.2x2.8 (L*W*H)	22.0x13.5x2.7 (L*W*H)	22.0x13.5x9.2 (L*W*H)	26.6x18.2x2.8 (L*W*H)	22*16*3.12 (L*W*H)	
封装	插针式封装	插针式封装	贴片式封装	贴片式封装	插针式封装	贴片式封装	贴片式封装	
工作温度	-40~85℃		-20~85℃			-40~85℃	-20~70℃	
存储温度	-40~125℃						-20~70℃	
存储湿度	5%~95% RH(无凝露)							
软件功能								
基本功能								
IP 获取方式	静态 IP 或是 DHCP 获取							
域名解析 DNS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
内置网页	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	
参数设置方式	网络设置协议/串口设置协议/WEB 设置						串口 AT 命令	
传输模式								
简单透传方式	TCP Server/TCP client/UDP Server/UDP Client						TCP/UDP/MQTT	
HTTP 协议传输	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
MODBUS TCP	-	✓	-	-	-	-	-	
Websocket	✓	✓	-	-	-	✓	-	
自定义网页	-	-	✓	✓	✓	✓	-	
类 RFC2217	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
透传性能								
TCP Server 支持 Client 数量	24	24	5	5	3	3	5	
网络发送缓存	4 Kbyte	4 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	-	
网络接收缓存	64 Kbyte	64 Kbyte	3 Kbyte	3 Kbyte	32 Kbyte	32 Kbyte	-	
串口发送缓存	4 Kbyte	4 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	-	
串口接收缓存	4 Kbyte	4 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	1 Kbyte	-	
串口打包机制	自由组帧 (默认开启) 字节间时间间隔 (ms): 10/50 默认 50, 可设 自动成帧 (默认关闭) 打包时间 (ms): 100~10000 默认 500, 可设 打包长度 (byte): 16~4096 默认 512, 可设		自由组帧, 字节间时间间隔 (ms): 20~250 默认 20, 可设			自由组帧 字节时间间隔 (ms): 5~250 默认 5, 可设		-
无线性能								
安全机制	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK						WPA/WPA2	
加密类型	WEP64/WEP128/TKIP/AES						WEP/TKIP/AES	
网络类型	Station /AP/AP+Station				Station /AP		Station/AP/AP+Station	
终端接入数	24	24	3	3	1	1	4	
配套软件								
虚拟串口软件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
透传云软件	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	
可靠性								
安规认证	CE, FCC, ROHS, WEEE	CE, FCC, ROHS, TELEC	CE, FCC, ROHS, WEEE	CE, FCC, ROHS, WEEE, KC	CE, FCC, ROHS	CE, FCC, ROHS	Pending	

订购及售后

官方淘宝店:	https://item.taobao.com/item.htm?id=546815419134
京东旗舰店:	https://item.jd.com/30554919117.html
客户支持中心:	http://h.mokuai.cn/
官方网址:	http://www.mokuai.cn/